FichePratique



FichePratique

La défragmentation planifiée est activée Exécuter à 11:00 tous les jours		Sconfigurer la planification
Prochaine exécution p at act <u>u</u> el :	lanifiée : 11/02/2012 11:00	
Disque	Dernière exécution	Progression
🏜 OS (C:)	10/02/2012 12:30 (0 % fragmentés)	
👝 DATA (D:)	27/10/2011 20:46 (0 % fragmentés)	
💼 RECOVERY (E:)	27/10/2011 20:48 (0 % fragmentés)	
HP_TOOLS	27/10/2011 20:55 (0 % fragmentés)	
💼 SYSTEM	27/10/2011 20:45 (0 % fragmentés)	
uls los disques qui peuv	ent être défragmentés sont affichés.	even d'abard les analyses

Voici la fenêtre qui s'ouvre alors.

Configuration de la planification

Choisissez sur ce bouton, pour lancer le paramétrage de la défragmentation. La fenêtre suivante s'ouvre :

Défragmenteur de disque : Modifier la planification	Défragmenteur de disque : sélectionner les disques pour la planification
Configuration de la planification du défragmenteur de disque : Image: Exécution planifiée (recommandé)	Activez la case à cocher pour chaque disque à défragmenter selon la planification. Disques à inclure dans une planification : Sélectionner tous les disques)
<u>F</u> réquence : Jo <u>u</u> r : ▼	✓ ▲ OS (C:) ✓ □ DATA (D:) □ RECOVERY (E:)
Heure : 10:00	
	Image: Constraint of the state of the s
Choisissez votre haraire, et laissez chaque jour pour	Sélectionnez votre disque système, mais aussi votre
augmenter l'efficacité, qui il est vrai n'est pas	disque de données s'ils sont différents. Validez vos
terrible. Cliquez sur « Sélectionner les disques »	choix. Vous pouvez ensuite choisir l'option défrag-
	menter le disque.